


SCHUURCOMBINATIE 150 MM

- Stevig en stabiel stalen onderstel. Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank. Sterke asynchrone motor van 370 W, duurzaam en stil.
- Zaagselvoeler ter hoogte van de band, afzuigpat Ø 67 mm, gedeeld met de schijf.
- Steunblok aan het einde van de tafel waar. Dankzij het formaat kan hij tevens zaagsel naar de sensor leiden.
- Bedieningshendel om de band snel te ontspannen. Komt gemakkelijk naar voren, zonder iets te demonteren.
- Het wieltje voor het centreren van de band bevindt zich tevens aan de voorzijde. Tafel van gietaluminium, naar beneden kantelbaar tot 45°.
- Instelbare verstekgeleider tot 60° voor het schuren van afgeschuinde onderdelen.
- Tot 90° verhoogbare bandsteun, met de mogelijkheid de kantelbare tafel te bevestigen voor meer comfort.



Tafel in gietaluminium, kan tot 45° hellen



RÉF	LOPON150
Conditionnement	1
Colisage	560 x 280 x 325 mm
Garantie	24
Poids net	16,2 kg
Poids brut	17,4 kg
Encombrement machine montee	480 x 350 x 325 mm
Reference pour pieces detachees	190000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	370 W - S1
Dimensions de la table de travail	215 x 146 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 62 mm
Diamètre de ponçage	Ø 150 mm
Fixation d'outil	Autocollant
Vitesse de rotation	2850 tr/min
Dimensions de la bande	914 x 100 mm
Vitesse de la bande	435 m/min
Positionnement bande de ponçage	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	310 mm
	3700501700269

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES