

BLOKKENZAAG Ø 600 MM

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Kan op de vloer bevestigd worden.
- Asynchrone motor van 4,7 PK die het blad rechtstreeks aandrijft.
- 2 wielen van Ø 200 mm en grote handgreep voor transport.
- Kantelende snijslede met begrenzer en terugtrekveer.
- In hoogte afstelbare handgreep voor de slede voor meer comfort.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.



Klemklauw



Afscherming bovenkant met afstelbare handgreep

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK


STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

| RÉF | LOSAB601LC |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1080 x 830 x 1220 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 97 kg |
| Poids brut | 123 kg |
| Encombrement machine montee | 1340 x 807 x 1240 mm |
| Reference pour pieces detachees | 300700 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 3500 W - S6 (40%) |
| Vitesse de rotation | 1420 tr/min |
| Diamètre et alésage de la lame | Ø 600 x 30 mm |
| Diamètre de bûche minimal/maximal | Ø 80 / 210 mm |
| Hauteur poignée de chariot | De 850 à 1150 mm |
|  | 3661589098900 |

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES