

## MENGER 2 SNELHEDEN Ø 160 MM

- Geleidelijke start.
- Elektronische toerenregelaar.
- 2 Snelheden : traag en snel.
- Ergonomische handgrepen.
- Start met stuuerelektrode en vergrendeling voor continu werken.
- Toepassing : beton, specie, verf, harsen en gipsen.
- Capaciteit : 30 tot 60 kg. Geleidelijke.



2 snelheden : traag/snel



Elektronische snelheidsregelaar



MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON  
METSSELWERK


STEEN TEGEL

MULTI  
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE  
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

| RÉF   | MAX180                  |
|---|-------------------------|
| Conditionnement   | 1                       |
| Colisage  | 655 x 420 x 255 mm      |
| Garantie  | 24                      |
| Poids net   | 6,4 kg                  |
| Poids brut  | 14 kg                   |
| Reference pour pieces detachees   | 180 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)  | 1800 W                  |
| Nombre de vitesses  | 2                       |
| Vitesse de rotation 1 (variable)  | De 150 à 300 tr/min     |
| Vitesse de rotation 2 (variable)  | De 300 à 650 tr/min     |
| Fixation d'outil  | Filetage M14            |
| Outil adaptable   | Turbine Ø 160 mm maxi   |
| Pression Acoustique LpA   | 85,8 dB(A)              |
| Puissance Acoustique LwA  | 96,8 dB(A)              |
| Vibration main-bras   | 1,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Classe de protection électrique   | II                      |
|  | 3661589029676           |

## ACCESSOIRES



Turbine Ø 160 mm  
à deux branches



Turbine Ø 140 mm  
à trois branches

