


PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM - 450 W

- Machine filaire destinée aux travaux de ponçage à sec du bois, du plastique, du métal, des enduits ainsi que des surfaces revêtues.
- Puissant moteur à charbons de 350W.
- Bloc moteur ergonomique avec revêtement antidérapant pour une bonne prise en main.
- Variateur de vitesse électronique avec 6 vitesses pré-sélectionnées.
- Aspiration intégrée avec boîte de récupération des poussières.



| RÉF | FRS12502 |
|---|------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | kg |
| Poids brut | kg |
| Encombrement machine montee | mm |
| Reference pour pieces detachees | FRS12502 (+N° / vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz) | 350 W - S1 |
| Diamètre de ponçage | 125 mm |
| Plateau de ponçage | Auto-agrippant 8 trous |
| Vitesse d'oscillation variable | De 6000 à 13000 osc/min |
| Amplitude d'oscillation | 2 mm |
| Classe de protection | I |
| Surconditionnement (x machines) | mm |
| Poids Brut (x machines) | kg |
|  | 6974281441743 |