

EENFASIGE COMBIMACHINE 5 FUNCTIES 310 MM


COMBIMACHINES



- Kegelvormig of uitbreidbaar voorritsblad Ø 100 aanpasbaar op een hoofdblad van 250 mm.
- Werk mogelijk door te slikken in freesmodus, met aandrijver, door de rotatierichting te veranderen.
- Gewaarborgde stijfheid door de versterkte vlakgeleider.
- De tafels van gietstaal die naar binnen openen, zorgen ervoor dat de machine stabiel is, voor een nauwkeurige uitvoering van het werk.
- Mechanisch gelast onderstel met versteviging van gietstaal op de openingsonderdelen.
- De machine kan gescheiden worden en is geschikt voor nauwe ruimtes (zaagblok : 700 mm en RAD-blok : 580 mm).
- La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc toupie/scie : 700 mm et bloc rabot/dégau : 580 mm).
- Existe également en version triphasée : Référence : COM310T, Puissance moteurs (400V - 50 Hz) : 3800W (scie) 2800W (toupie), Référence pour les pièces détachées : 270200 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3700501705998



Schaafbank gemonteerd op 2
blokkent



Kettingaandrijving,
motoraandrijving met dubbele
riem



Schaafbank gemonteerd op 2
blokken



Kettingaandrijving,
motoraandrijving met dubbele
riem

MASSIEF HOUT	HOUCOMPOSIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & AMP; ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	--------	-------------

RÉF	COM310
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1570 x 1220 x 985 mm
Garantie	24
Poids net	565 kg
Poids brut	679 kg
Encombrement machine montee	3200 x 2900 x 1200 mm
Reference pour pieces detachees	270000 (+ N°/ vue éclatée)
Hauteur de travail	860 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Scie	3000 W - S1
Vitesse de rotation lame / inciseur	4500 tr/min / 8500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 / 250 x 30 mm
Diamètre et alésage de l'inciseur	Ø 100 x 20 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de coupe maximale	100 mm / 70 mm
Hauteur de coupe à 45°	80 mm / 55 mm
Dimensions de la table Scie	860 x 300 mm
Dimensions de la rallonge	505 x 300 mm
Dimensions du chariot de coupe	2000 x 270 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse	2800 W S1
Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse	1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
Diamètre / Filetage de l'arbre Toupie/Tenonneuse	Ø 30 mm / M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Diamètre maxi de l'outil dans le puits / le capot	Ø 200 / 200 mm
Table de chariotage	860 x 300 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse	3000 W - S1
Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage	4800 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 70 mm
Dimensions des fers	310 x 25 x 3 mm
Nombre de fers	3
Largeur de dégauchissage	310 mm
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 5 mm

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	--------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	COM310
Dimensions des tables	1380 x 315 mm
Dimensions du guide	1380 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Largeur de rabotage	305 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 225 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Dimensions de la table Rabotage	306 x 540 mm
Capacité de serrage du mandrin (option mortaiseuse)	De 0 à 16 mm (Wescott)
Dimensions de la table (option mortaiseuse)	500 x 210 mm
Hauteur de mortaisage (option mortaiseuse)	140 mm
Course de mortaisage latérale/longitudinale (option mortaiseuse))	150 x 290 mm
Diamètre sortie d'aspiration	3 x Ø 100 mm
Colisage : Chariot	2100 x 320 x 245 mm
	3700501705219

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSIT PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	---------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	COM310T
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1570 x 1220 x 985 mm
Garantie	24
Poids net	565 kg
Poids brut	679 kg
Encombrement machine montee	3200 x 2900 x 1200 mm
Reference pour pieces detachees	270200 (+ N°/ vue éclatée)
Hauteur de travail	860 mm
Puissance moteur (400 V - 50 Hz) Scie	3800 W - S1
Vitesse de rotation lame - inciseur	4500 tr/min / 8500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 / 250 x 30 mm
Diamètre et alésage de l'inciseur	Ø 100 x 20 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de coupe maximale	100 mm / 70 mm
Hauteur de coupe à 45°	80 mm / 55 mm
Dimensions de la table Scie	860 x 300 mm
Dimensions de la rallonge	505 x 300 mm
Dimensions du chariot de coupe	2000 x 270 mm
Puissance moteur (400 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse	2800 W - S1
Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse	1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
Diamètre / Filetage de l'arbre Toupie/Tenonneuse	Ø 30 mm / M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Diamètre maxi de l'outil dans le puits / le capot	Ø 200 / 200 mm
Table de chariotage	860 x 300 mm
Puissance moteur (400 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse	3800 W - S1
Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage	4800 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 70 mm
Dimensions des fers	310 x 25 x 3 mm
Nombre de fers	3
Largeur de dégauchissage	310 mm
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 5 mm

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	--------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	COM310T
Dimensions des tables	1380 x 315 mm
Dimensions du guide	1380 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Largeur de rabotage	305 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 225 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Dimensions de la table Rabotage	306 x 540 mm
Capacité de serrage du mandrin (option mortaiseuse)	De 0 à 16 mm (Wescott)
Dimensions de la table (option mortaiseuse)	500 x 210 mm
Hauteur de mortaisage (option mortaiseuse)	140 mm
Course de mortaisage latérale/longitudinale (option mortaiseuse)	150 x 290 mm
Diamètre sortie d'aspiration	3 x Ø 100 mm
Colisage : Chariot	2100 x 320 x 245 mm
	3700501705998

ACCESSOIRES

250003



Geleider

250004



Geleider om te werken met de topas

270001




Kantelbare bevestiging aandrijving

270002



Transportkit

270003



Gietijzeren beschermkap

270010



Optie pengatboormachine

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIT
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES