

## VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE 210 MM

### DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES

- Vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen (timmerlieden, vloerleggers, houtbewerkers).
- Ingebouwd afzuigsysteem met opvangzak voor spanen.
- Opberglade voor accessoires.
- Tafels voor gerectificeerde vlakschaafmachines van gietaluminium, met geluidsonderdrukking.
- Schaafbank van gegalvaniseerd staal.
- Vlakschaafgeleider van geprofileerd aluminium, kantelbaar tot 45°.
- Avance automatique par 2 rouleaux d'entraînement en mode rabotage, avec peigne anti-recul.



Geleider in aluminium profiel,  
kan tot 45° hellen



Ingebouwd afzuigsysteem (met  
opvangzak)

|              |                          |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT<br>T PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

| RÉF                                                                                 | LODRA210                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                           |
| Colisage                                                                            | 820 x 530 x 535 mm          |
| Garantie                                                                            | 24                          |
| Poids net                                                                           | 27,1 kg                     |
| Poids brut                                                                          | 31,1 kg                     |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 210700 (+ N°/ vue éclatée)  |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 1500 W (à charbon) - S1     |
| Vitesse de rotation de l'arbre                                                      | 8500 tr/min                 |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse                                        | Ø 50 mm                     |
| Nombre de fers                                                                      | 2                           |
| Dimensions des fers                                                                 | 210 x 22 x 1,8 mm (1 coupe) |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 60 mm                     |
| Largeur de dégauchissage                                                            | 210 mm                      |
| Dimensions des tables                                                               | 730 x 210 mm                |
| Dimensions du guide                                                                 | 530 x 102 mm                |
| Inclinaison du guide                                                                | De 90° à 135°               |
| Profondeur de passe Dégauchissage                                                   | De 0 à 2 mm                 |
| Hauteur de travail                                                                  | Sur établi                  |
| Largeur de rabotage                                                                 | 210 mm                      |
| Hauteur de rabotage                                                                 | De 6 à 210 mm               |
| Dimensions de la table Rabotage                                                     | 204x 285 mm                 |
| Profondeur de passe Rabotage                                                        | Jusqu'à 2 mm                |
| Vitesse d'avance Rabotage                                                           | 6 m/min                     |
| Puissance Acoustique LpA                                                            | 95,5 dB(A) à vide           |
| Puissance Acoustique LwA                                                            | 108,5 dB(A) à vide          |
|  | 3661589102553               |

## ACCESSOIRES

**210701**



HSS-staal 18% - 1  
snede (paar) 210 x  
22 x 1,8 mm

**210702**



Sledevoet