

## VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE 260 MM

### DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES

- Vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen.
- Sokkel met gat voor bevestiging op meegeleverde sledevoet of werkbank.
- 4 rubberen pads voor het absorberen van trillingen.
- Tafels voor vlakschaafmachines in gietaluminium, perfect recht met geluidwerende lippen.
- Vlakschaafgeleider van geprofileerd aluminium, kantelbaar tot 45°.
- Automatische aanvoer met 2 aandrijfrollen in schaaftand, met anti-terugslagkam.



Geleider in aluminium profiel,  
kan tot 45° hellen

|              |                          |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSITIE<br>PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

| RÉF                                                                                 | LODRA260                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                             |
| Colisage                                                                            | 1020 x 510 x 440 mm           |
| Garantie                                                                            | 24                            |
| Poids net                                                                           | 33,5 kg                       |
| Poids brut                                                                          | 39 kg                         |
| Encombrement machine montée                                                         | 960 x 515 x 1100 mm           |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 210600 (+ N°/ vue éclatée)    |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 1500 W (à charbon) - S1       |
| Vitesse de rotation de l'arbre                                                      | 9000 tr/min                   |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse                                        | Ø 50 mm                       |
| Nombre de fers                                                                      | 2                             |
| Dimensions des fers                                                                 | 260 x 16,5 x 1,5 mm (1 coupe) |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement                                                | 25 mm                         |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 100 mm                      |
| Largeur de dégauchissage                                                            | 260 mm                        |
| Dimensions des tables                                                               | 920 x 265 mm                  |
| Dimensions du guide                                                                 | 635 x 125 mm                  |
| Inclinaison du guide                                                                | De 90° à 135°                 |
| Profondeur de passe Dégauchissage                                                   | De 0 à 2 mm                   |
| Hauteur de travail                                                                  | 970 mm (sur piètement)        |
| Largeur de rabotage                                                                 | 255 mm                        |
| Hauteur de rabotage                                                                 | De 5 à 120 mm                 |
| Longueur maximale de rabotage                                                       | 1000 mm                       |
| Profondeur de passe Rabotage                                                        | jusqu'à 3 mm                  |
| Vitesse d'avance                                                                    | 6 m/min                       |
| Dimensions de la table Rabotage                                                     | 270 x 303 mm                  |
|  | 3700501707817                 |

|              |                     |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

## ACCESSOIRES

**210601**



Ijzer Staal HSS 18%  
260 x 16,5 x 1,5  
mm

|              |                          |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT<br>T PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|