

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE 225 MM

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE

- Carter voorzien van een stofborstel met een afneembaar deel voor de hoeken.
- Krachtige geleidelijk startende motor.
- Onmiddellijke bevestiging van de schijf op dubbelzijdige klittenband.
- Flexibele zuigslang (4 m) met bajonetfitting, uitgerust met een Ø 58 / 35 mm.
- Basis- en beschermingssteun van de zuigslang.



Beweegbare kop



Afneembaar deel voor de hoeken



Schijfbevestiging op dubbelzijdig klittenband

MASSIEF HOUT	HOUCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	------------------	-------------	------------------	--------------------------	--------	-------------

RÉF	POG225
Conditionnement	1
Colisage	1530 x 278 x 305 mm
Garantie	24
Poids net	4,7 kg
Poids brut	9,8 kg
Reference pour pieces detachees	225 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W
Longueur du bras	1540 mm
Vitesse de rotation	De 650 à 1600 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Fixation d'outil	Auto-agrippante
Pression Acoustique LpA	91 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	102 dB(A)
Vibration main-bras	3,2 m/s ²
Classe de protection électrique	II
	3661589025166


ACCESSOIRES

ABR001



Handgreep
transport

ABR002



Dubbelzijdige pad
210 mm

ABR003



Flexibele zuigslang
met bajonet 4 m, Ø
38-32 mm

MASSIEF HOUT	HOUCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	---------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------