

SCHUURCOMBINATIE MET SLEDEVOET 250 MM

SLIJPMACHINE - SCHUURMACHINE

- Stijf en stevig gietstalen onderstel met rubberen pads.
- Zaagselvoeler met zuig gat, gedeeld met de schijf.
- Steunblok aan het einde van de werkbank, ook nuttig voor verticaal werk.
- Bedieningshandel om de band snel te ontspannen.
- Wieltje voor het centreren.



Verstekgeleider



Band draait van 0° tot 90°



Tafel in gietstaal, kan tot 45° hellen

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	------------------	-------------	------------------	--------------------------	--------	-------------

RÉF	PON250
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 720 x 410 x 440 mm
Garantie	24
Poids net	54 kg
Poids brut	56 kg
Encombrement machine montee	630 x 540 x 470 mm
Reference pour pieces detachees	190100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	800 W - S1
Dimensions de la table de travail	355 x 200 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 62 mm
Diamètre de ponçage	Ø 250 mm
Fixation d'outil	Autocollant
Vitesse de rotation	1400 tr/min
Dimensions de la bande	1219 x 150 mm
Vitesse de la bande	517 m/min
Positionnement bande de ponçage	0° et 90°
Longueur de la table d'appui	500 mm
Colisage : Piètement	770 x 80 x 150 mm
	3700501700276