

BORSTELSCHUURMACHINE -560MM

SLIJPMACHINE - SCHUURMACHINE

- Duurzame, stille 1500W asynchrone motor
- Gietijzeren frame
- Metalen opbergkast met legplank
- Inverter met digitaal display om de rotatiesnelheid van de cilinder aan te passen aan het materiaal en de keuze van afwerking
- Perfect uitgebalanceerde aluminium schuurcilinder met snelkoppeling voor bandwissel.
- Transportband met hoge grip en variabele aanvoersnelheid
- Diverse borstels kunnen worden gemonteerd (optioneel) voor strippen, borstelen, verouderen, enz.



Réglage de la hauteur avec compteur à lecture directe



Moteur et boutons de commande indépendants pour le tapis de convoyage



Onduleur delta permettant de régler la vitesse de rotation du cylindre

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSIT PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	---------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	PON560
Conditionnement	1
Colisage	1090 x 680 x 1240 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	157 kg
Encombrement machine montee	1070 x 1080 x 1150 mm
Reference pour pieces detachees	190800 (+N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1500 W - S1
Profondeur de Passe	Jusqu'à 0,8 mm
Dimensions de la Table (LxP)	590 x 555 mm
Dimensions de chaque Rallonge (LxP)	580 x 245 mm
Vitesse de rotation variable	De 0 à 1800 tr/min
Dimensions du cylindre	Ø 132 x 565 mm
Dimensions de la Bande	3280 x 78 mm
Largeur de Ponçage Maxi	560 mm
Hauteur de Ponçage Mini / Maxi	5 mm / 80 mm
Puissance Moteur Convoyeur	80 W
Vitesse d'Avance Variable	De 0 à 3,5 m/min
Sortie d'Aspiration	Ø 100 mm
Pression Acoustique LpA	87 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96 dB(A) à vide
	3661589121936

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

ACCESSOIRES

190801



Lamellenwiel K.240
Ø160x560mm

190802



Siliciumcarbidewiel
Ø160x560mm

190803



Staaldraad rol
Ø160x560mm