


## VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE 260 MM

### DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES

- Licht en stevig onderstel in gietaluminium.
- Schaafbanken in gietstaal met geluidwerende lippen, met een totale lengte van 1035 mm.
- Geleider in geprofileerd aluminium, helt tot 45°, stijf en breed bemeten.
- Afneembare spanenopvang bij het schaven en gladsch.
- Afneembare spanenopvangbak voor gebruik bij het schaven en gladschaven, met een afzuigat van Ø 100 mm.



Schaafbank in gietstaal op 4 schroefvijzels



Aandrijvingsrollen voor de aanvoer van het stuk hout



Veiligheidscontactsluiter

|              |                     |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

| RÉF                                                                                 | RAD260                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                          |
| Colisage                                                                            | 710 x 570 x 560 mm         |
| Garantie                                                                            | 24                         |
| Poids net                                                                           | 65 kg                      |
| Poids brut                                                                          | 72 kg                      |
| Encombrement machine montee                                                         | 1100 x 600 x 950 mm        |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 210000 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 2000 W - S1                |
| Vitesse de rotation de l'arbre                                                      | 6500 tr/min                |
| Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse                                        | Ø 63 mm                    |
| Nombre de fers                                                                      | 2                          |
| Dimensions des fers                                                                 | 260 x 18,6 x 1 mm          |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 100 mm                   |
| Largeur de dégauchissage                                                            | 260 mm                     |
| Dimensions des tables                                                               | 1035 x 280 mm              |
| Dimensions du guide                                                                 | 610 x 110 mm               |
| Inclinaison du guide                                                                | De 90° à 135°              |
| Profondeur de passe Dégauchissage                                                   | De 0 à 3 mm                |
| Hauteur de travail                                                                  | 850 mm                     |
| Largeur de rabotage                                                                 | 255 mm                     |
| Hauteur de rabotage                                                                 | Jusqu'à 160 mm             |
| Profondeur de passe Rabotage                                                        | jusqu'à 3 mm               |
| Vitesse d'avance                                                                    | 5 m/min                    |
| Dimensions de la table Rabotage                                                     | 260 x 400 mm               |
|  | 3700501700290              |

|              |                     |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSIT PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

## ACCESSOIRES

**210001**



Transportkit

**210002**



Omkeerbaar stalen  
mes 260 x 18,6 x 1  
mm