

VLAKSCHAAFMACHINE - EENFASIGE SCHAAFMACHINE 310 MM


DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES




- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Schaafbank in gietstaal met geluidwerende lippen, aanpasbaar voor een totale lengte van 1800 mm.
- Geleider in geprofileerd aluminium op een glijvlak zwaluwstaart in gietstaal, helt tot 45°.
- Overgang naar gladschaven door de.
- Overgang naar gladschaven door de tafels te verhogen, zonder de geleider te demonteren. Vlinderopening dankzij stevige scharnieren. Positie-indicator voor de schaafhoogte. Automatische ontkoppelbare aanvoer.
- Schaafbank van gietstaal, gemonteerd op 1 centraal blok Ø 110 mm en op de uitgang gehouden met een 2e blok.
- Optie pengatboormachine, boorkop van 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linksdraaiend.



Schaafbank gemonteerd op 2 blokken



Vlinder opening



Aandrijvingsrollen voor de aanvoer van het stuk hout



Kettingaandrijving, motoraandrijving met dubbele riem

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	RAD310
Conditionnement	1
Colisage	1880 x 620 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	310 kg
Poids brut	350 kg
Encombrement machine montée	1800 x 890 x 970 mm
Reference pour pieces detachees	210200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 95 mm
Nombre de fers	4
Dimensions des fers	310 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 40 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables	1800 x 315 mm
Dimensions du guide	1115 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	820 mm
Largeur de rabotage	310 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 220 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	310 x 750 mm
	3700501700313

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	RAD310T
Conditionnement	1
Colisage	1880 x 620 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	310 kg
Poids brut	350 kg
Encombrement machine montee	1800 x 890 x 970 mm
Reference pour pieces detachees	210300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 95 mm
Nombre de fers	4
Dimensions des fers	310 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 40 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables	1800 x 315 mm
Dimensions du guide	1115 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	820 mm
Largeur de rabotage	310 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 220 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	310 x 750 mm
	3700501705448

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------


ACCESSOIRES

210101



Transportkit

210220



Optie
pengatboormachin
e