


HOUTLINTZAAG 400 MM

SCIE À GRUME

- Let op : alleen voor gebruik buitenshuis.
- Compacte mobiele zagerij ontworpen voor timmerlieden en particulieren.
- Ideaal voor de vervaardiging van platen, planken en balken.
- Asynchrone motor, duurzaam en stil.
- Machine geleverd met een railverlenging van 1,48 m voor een totale snijlengte van 2,35 m. Extra verlengstukken voor verschillende snijlengtes zijn als optie verkrijgbaar.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Handmatige instelling van de snijhoogte door middel van een zwengel met schaalverdeling.
- Gietijzeren handwielen met een reinigingsborstel voor elk wiel.
- Koel- en smeersysteem om het blad schoon te houden, zonder hars.
- De messenspanning wordt ingesteld door een ergonomische handgreep.
- Veiligheidsschakelaar op de mesbescherming.
- Vermogen 2200 W - S1 en spanning 230 V.



Zwengel voor
maaihoogteverstelling



Geleider en mesbescherm,
verstelbaar



Instelhendel voor bladspanning



Systeem voor het bijhouden van
houtblokken


MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	SAG400
Conditionnement	1
Colisage	1560 x 520 x 750 mm
Garantie	24
Poids net	153 kg
Poids brut	188 kg
Encombrement machine montee	1360 x 3020 x 1270 mm
Reference pour pieces detachees	300800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 400 mm
Dimensions de la lame	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Diamètre des volants	Ø 350 mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Largeur de coupe	380 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre de tronc maximal	Ø 400 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
	3661589117373

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

ACCESSOIRES

300801



**Railverlenging
1480 mm**

300802



Tourne bille