

## RADIAALVERSTEKZAAG 255 MM

### VERSTEKZAAG - FIGUURZAAG

- Voor afkantingswerk, afkorten, het uitvoeren van haakse, schuine en samengestelde sneden.
- Voet in onder druk gegoten gietaluminium. Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank. Roterende zaagbank in gietaluminium, 47° naar links en rechts wendbaar. Indexering meest voorkomende hoeken door middel van een trekker.
- Uitbreidingen van de tafel voor onderdelen met grote afmetingen.
- Verticale pers met schroef die aan de linker- of rechterkant van het zaagblad kan worden geplaatst.
- Zaagkop 48° kantelbaar naar links en 2° kantelbaar naar rechts. Verplaatsing van de zaagkop (radiale snede) voor meer snedecapaciteiten, schuifstelsel op kogellagers.
- Instelbare snededieptebegrenzer: mogelijkheid om groeven te maken.
- Laser om de snede te visualiseren, aangesloten op netvoeding.
- Afzuigpat Ø 41 mm met opvangzak voor zaagsel.
- Handgreep en blokkeersysteem van de verplaatsing van de kop voor transport.



Radiaal glijdende kop



Geïndexeerde tafel

|              |                       |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|-----------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSITIE PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|-----------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|

| RÉF                                                                                 | SOR250                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                             |
| Colisage                                                                            | 790 x 480 x 400 mm            |
| Garantie                                                                            | 24                            |
| Poids net                                                                           | 14 kg                         |
| Poids brut                                                                          | 17 kg                         |
| Encombrement machine montee                                                         | 720 x 985 x 560 mm            |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 030600 (+ N°/ vue éclatée)    |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)                                                    | 2000 W (à charbon) - S6 (25%) |
| Vitesse de rotation                                                                 | 5000 tr/min                   |
| Diamètre et alésage de la lame                                                      | Ø 255 x 30 mm                 |
| Inclinaison de la tête                                                              | 48° gauche / 2° droite        |
| Orientation de la table (gauche - droite)                                           | 47°                           |
| Indexation de la table (gauche - droite)                                            | 0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°  |
| Diamètre sortie d'aspiration                                                        | Ø 41 mm (avec sac)            |
| Translation de la tête                                                              | 220 mm                        |
| Orientation de la table / Inclinaison de la tête                                    | Capacités de coupe            |
| 0° / 0°                                                                             | 305 x 75 mm                   |
| 45° / 0°                                                                            | 210 x 75 mm                   |
| 0° / 45°                                                                            | 305 x 36 mm                   |
| 45° / 45°                                                                           | 210 x 36 mm                   |
|  | 3661589080950                 |

|              |                      |        |       |                      |             |                     |                             |        |             |
|--------------|----------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| MASSIEF HOUT | HOUTCOMPOSITE PLATEN | METAAL | TEGEL | BETON<br>METSSELWERK | STEEN TEGEL | MULTI<br>MATERIALEN | GIPS & ZACHTE<br>MATERIALEN | ASFALT | ACCESSOIRES |
|--------------|----------------------|--------|-------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|