

EENFASIGE LINTZAAG 600 MM

LINTZAAG



- Solide, stijf en robuust gelast frame
- Krachtige asynchrone motor voor het zagen van massief hout
- 3-rollen onder- en bovenmesgeleiding
- Op rekken gemonteerde bovenmesgeleiding, in hoogte verstelbaar met een zwengel
- Uitgebalanceerde grijze gietijzeren vliegwielen met rubberen strip voor een langere levensduur van het blad
- Reinigingsborstel op het onderste vliegwiel, om het blad een goede grip te geven
- Bladspanning instelbaar door middel van zwengel met schaalverdeling die van buitenaf afleesbaar is
- Verstekmeter instelbaar van -60° tot +60°, rechts van het blad te plaatsen
- Lengtezaaggeleider met schaalverdeling aan de linkerkant van het blad
- Noodstopknop, handwielvergrendelingsschakelaar en veiligheidsschakelaar op elke deur
- Hefhaak voor het uitladen en verplaatsen van de machine
- 2 stofafzuigopeningen Ø100 mm




Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen



Tafel, kan tot 30° hellen



Uitgebalanceerde vliegwielen in gietstaal



Guide de refente offrant 2 surfaces d'appui

MASSIEF HOUT	HOUCOMPOSIT T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & AMP; ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	--------	-------------

RÉF	SRU601T
Conditionnement	1
Colisage	1116 x 774 x 2155 mm
Garantie	24
Poids net	330 kg
Poids brut	350 kg
Encombrement machine montée	1210 x 900 x 2030 mm
Reference pour pieces detachees	111300 (+ N°/vue éclatée)
Puissance moteur (400 V / 50 Hz)	4000 W - S1
Col de cygne	600 mm
Hauteur de coupe maximale	370 mm
Dimensions de la lame	4470 x 10 - 35 mm
Dimensions de la table Scie	700 x 610 mm
Extension de table (LxP)	175 x 595 mm
Inclinaison de la table	0° à +30°
Hauteur de travail	850 mm
Diamètre des volants	610 mm
Vitesse de coupe	1500 m/min
Guide d'onglet	±60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø100 mm (x 2)
Indice de protection	IP54
Pression Acoustique LpA	67,3 dB(A) à vide / 81 dB(A) en charge
Puissance Acoustique LwA	81,9 dB(A) à vide / 96,5 dB(A) en charge
Courant à pleine charge	9A
	3661589112002

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------