

GESYNCHRONISEERDE POLYPROPYLEENSTOFZUIGER WATER EN STOF 25 L

- Permanente zuigkracht.
- Filter 8600 cm² met controlelamp.
- Continu snelheidsregelaar.
- Stevige kuip, schok- en roestvast.
- Dubbele fluxmotor met twee aparte luchtleidingen voor optimale koeling.
- Waterpeildetectoren en uitschakeling met voelers.
- Détecteurs du niveau de leau et arrêt par palpeurs.



Twee cassettes met een polyester filter, m-klasse



Automatische en elektromagnetische ontstoffing filters door pulsen



Synchronisatie met elektrische machine

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ABR401



2 cassettes met geplooid filters 8600 cm² (klasse M)

ABR402



Flexibele zuigslang Ø 45-35 mm, 5 m

ABR403



Conische rubberen adaptor Ø 35 mm

ABR404



Verpakking met 5 stoffen filters

ABR405



2 inox stalen buizen 480 mm, Ø 35 mm

ABR406



Inox ellenboog met luchtklep Ø 35 mm

ABR407



Zuigmond kale grond 370 mm

ABR408



Borstel met rolletje 370 mm

ABR409



Zuigmond plat slobgat Ø 35 mm