

KERNBOORMACHINE 2000 W



- Differentieelschakelaar PRCD voor beveiliging. Monteren van gekoppelde boorkronen 1/2" G (M) en 1"1/4 (F).
- 3 Snelheden.
- Overbelastingaanwijzer LED.
- Twee geïntegreerde waterpasniveaus (handvat en krukast).
- Elektrische, mechanische en thermische beveiliging.
- Gecontroleerde geleidelijke Soft Start waardoor de opstartsnelheid beperkt wordt.
- Carottage sous arrivée d'eau.



Differentieelschakelaar 10 ma (prcd)



Aansluiting water

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	------------------	-------------	------------------	--------------------------	--------	-------------

ACCESSOIRES
25003

**Inslaganker M12 Ø
16 mm (50 stuks)**
25004

**Bevestigingskit
stift M12 x 200 mm
+ moeren**
25006A

**Vacuümpomp 250
W / 230 V - 7,2 m³/h
- 10 L + 3 m slang**
25007

**Kit voor vacuüm :
blok met
aansluiting +
rubberen dichting
voor de basis van
de sokkel 250 mm**
25008

**Waterpomp pvc 10
L + 2,5 m
verbindingslang**
BAT250

**Onderstel
kernboormachine
max. Ø 200 mm,
max.
bewegingslengte
600 mm, voor
motor van 2000 W**
MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES