


## AANDRIJFSYSTEEM OP ROLLEN

- Regelmatige en beveiligde aanvoer van hout.
- 4 vaste snelheden vooruit en achteruit, door verandering van de tandwielen.
- Onderling verwisselbare tandwielen in gesinterd metaalcarbide, behandeld en met carbonitride.
- Verf met elektrostatisch poeder, zeer resistent en dekkend.
- Mogelijkheid om te werken op 90° voor de aanvoer van het stuk hout op kantstrook tegen de geleider (gebruik van een nippelgeleider is aanbevolen).
- Stuurkruk met wormschroeven voor de horizontale en verticale instelling van de stalen pennen Ø 40 mm.



Kettingaandrijving



Uittrekbare arm van 610 mm



3 rollen van Ø 80

RÉF	ENT032
Conditionnement	1
Colisage	700 x 580 x 280 mm
Garantie	24
Poids net	30 kg
Poids brut	37 kg
Encombrement machine montee	1040 x 350 x 600 mm
Reference pour pieces detachees	250200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	185 W - S1
Sens de rotation	Avant et arrière
Vitesse d'avance	4 - 8 - 9 - 18 m/min
Nombre de rouleaux	3
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 80 mm
Largeur des rouleaux	28 mm
Épaisseur du caoutchouc des rouleaux	14 mm
Course de suspension des rouleaux	15 mm
Course du bras	425 mm
Course de la tête	150 mm
Hauteur maximale de la pièce à usiner	150 mm
	3700501704984

**MASSIEF HOUT**
**HOUTCOMPOSITE  
PLATEN**
**METAAL**
**TEGEL**
**BETON  
METSSELWERK**
**STEEN TEGEL**
**MULTI  
MATERIALEN**
**GIPS &  
ZACHTE  
MATERIALEN**
**ASFALT**
**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES****250200.005**

Rubberen rol Ø 80  
mm

