

## VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE 210 MM

- Vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen (timmerlieden, vloerleggers, houtbewerkers).
- Ingebouwd afzuigsysteem met opvangzak voor spanen.
- Opberglade voor accessoires.
- Tafels voor gerectificeerde vlakschaafmachines van gietaluminium, met geluidsonderdrukking.
- Schaafbank van gegalvaniseerd staal.
- Vlakschaafgeleider van geprofileerd aluminium, kantelbaar tot 45°.
- Avance automatique par 2 rouleaux d'entraînement en mode rabotage, avec peigne anti-recul.



Geleider in aluminium profiel,  
kan tot 45° hellen



Ingebouwd afzuigsysteem (met  
opvangzak)

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON  
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI  
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE  
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	LODRA210
Conditionnement	1
Colisage	820 x 530 x 535 mm
Garantie	24
Poids net	27,1 kg
Poids brut	31,1 kg
Reference pour pieces detachees	210700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 50 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	210 x 22 x 1,8 mm (1 coupe)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 60 mm
Largeur de dégauchissage	210 mm
Dimensions des tables	730 x 210 mm
Dimensions du guide	530 x 102 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 2 mm
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	210 mm
Hauteur de rabotage	De 6 à 210 mm
Dimensions de la table Rabotage	2040x 285 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 2 mm
Vitesse d'avance Rabotage	6 m/min
Puissance Acoustique LpA	95,5 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	108,5 dB(A) à vide
	3661589102553

**MASSIEF HOUT**
**HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN**
**METAAL**
**TEGEL**
**BETON  
METSSELWERK**
**STEEN TEGEL**
**MULTI  
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE  
MATERIALEN**
**ASFALT**
**ACCESSOIRES**

## ACCESSOIRES

**210701**



HSS-staal 18% - 1  
snede (paar) 210 x  
22 x 1,8 mm

**210702**

Sledevoet