


FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE 12T

- Dispositif de commande bi-manuelle pour travailler en toute sécurité.
- Arceaux de chaque côté de la machine pour le maintien de la bûche après l'opération de fendage.
- Entraînement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
- Barre d'attelage 3 points Cat.1.
- 2 roues Ø 230 mm pour un déplacement aisé.
- Retour automatique du coin de fendage avec arrêt de sécurité.
- Pompe hydraulique de haute qualité.
- Bras lève bûche commandé par le système hydraulique.



MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	--------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	LOFEV120
Conditionnement	1
Colisage	1105 x 665 x 2150 mm
Garantie	24
Poids net	182 kg
Poids brut	195 kg
Encombrement machine montee	1200 x 1200 x 2525 mm
Reference pour pieces detachees	310700 (+ N°/ vue éclatée)
Entrainement	Cardan
Vitesse de rotation cardan	540 t/min
Puissance tracteur mini	12 kW / 16 CV
Puissance de fendage	12 Tonnes
Vitesse de fendage	5 à 24 cm/s
Vitesse de remontée du coin	7 cm/s
Diamètre de bûche maxi	Ø 400 mm
Longueur de bûche maxi	1000 mm
Pression hydraulique	24 Mpa
Capacité du réservoir / Totale	5,4 L / 8,0 L
Type d'huile	HLP46
Puissance Acoustique LwA	97 dB(A) à vide
	3661589119520

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**301001****Cardan pour prise
de force T4-900mm**