

BLOKKENZAAG Ø 600 MM

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Kan op de vloer bevestigd worden.
- Asynchrone motor van 4,7 PK die het blad rechtstreeks aandrijft.
- 2 wielen van Ø 200 mm en grote handgreep voor transport.
- Kantelende snijslede met begrenzer en terugtrekveer.
- In hoogte afstelbare handgreep voor de slede voor meer comfort.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.



Klemklauw



Afscherming bovenkant met afstelbare handgreep

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSITE
PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	LOSAB601LC
Conditionnement	1
Colisage	1080 x 830 x 1220 mm
Garantie	24
Poids net	97 kg
Poids brut	123 kg
Encombrement machine montee	1340 x 807 x 1240 mm
Reference pour pieces detachees	300700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Vitesse de rotation	1420 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 600 x 30 mm
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 80 / 210 mm
Hauteur poignée de chariot	De 850 à 1150 mm
	3661589098900