

## STATIONNAIRE BOVENHANDFREESZZ 40 MM

- Vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen.
- Ondersteunende machine die het gebruiksgemak van een bovenhandfrees combineert met het werkcomfort van een freesbank.
- Geperforeerde sokkel voor bevestiging van de machine op een sledevoet of werkbank.
- Tafel van gietstaal met mechanisch gelaste verlengstukken van plaatstaal.
- In de diepte instelbare aluminium geleider, verticale en horizontale persen, doorschijnende beschermende kap en afzuig gat ø 100 mm.
- Verstekgeleider instelbaar tot 60°.
- Instelbare freeshoogte door middel van een hendel, elektronische snelheidsregelaar.



Tafel in gietstaal



5 spantangen (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)

RÉF	LOTDE040
Conditionnement	1
Colisage	660 x 520 x 380 mm
Garantie	24
Poids net	30 kg
Poids brut	32 kg
Encombrement machine montee	1030 x 670 x 550 mm
Reference pour pieces detachees	250500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 tr/min
Dimensions de la table de travail	610 / 1030 x 360 mm
Fixation d'outil	Pinces Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diamètre du puits / du capot	80 mm
Outil adaptable	Mèche Ø 55 mm maxi
Course de l'arbre	40 mm
Hauteur de travail	315 mm
Dimensions du guide	700 x 75 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501707824

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES