

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE 225 MM

- Carter voorzien van een stofborstel met een afneembaar deel voor de hoeken.
- Krachtige geleidelijk startende motor.
- Onmiddellijke bevestiging van de schijf op dubbelzijdige klittenband.
- Flexibele zuigslang (4 m) met bajonetfitting, uitgerust met een Ø 58 / 35 mm.
- Basis- en beschermingssteun van de zuigslang.



Beweegbare kop



Afneembaar deel voor de hoeken



Schijfbevestiging op dubbelzijdig klittenband

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK


STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN


ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	POG225
Conditionnement	1
Colisage	1530 x 278 x 305 mm
Garantie	24
Poids net	4,7 kg
Poids brut	9,8 kg
Reference pour pieces detachees	225 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W
Longueur du bras	1540 mm
Vitesse de rotation	De 650 à 1600 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Fixation d'outil	Auto-agrippante
Pression Acoustique LpA	91 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	102 dB(A)
Vibration main-bras	3,2 m/s ²
Classe de protection électrique	II
	3661589025166

ACCESSOIRES
ABR001


Handgriep transport

ABR002


Dubbelzijdige pad 210 mm

ABR003


Flexibele zuigslang met bajonet 4 m, Ø 38-32 mm

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSITE PLATEN

METAAL

TEGEL

 BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

 MULTI
MATERIALEN

 GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES