

BORSTELSCHUURMACHINE -560MM



- Duurzame, stille 1500W asynchrone motor
- Gietijzeren frame
- Metalen opbergkast met legplank
- Inverter met digitaal display om de rotatiesnelheid van de cilinder aan te passen aan het materiaal en de keuze van afwerking
- Perfect uitgebalanceerde aluminium schuurcilinder met snelkoppeling voor bandwissel.
- Transportband met hoge grip en variabele aanvoersnelheid
- Diverse borstels kunnen worden gemonteerd (optioneel) voor strippen, borstelen, verouderen, enz.

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	PON560
Conditionnement	1
Colisage	1090 x 680 x 1240 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	157 kg
Encombrement machine montee	1070 x 1080 x 1150 mm
Reference pour pieces detachees	190800 (+N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1500 W - S1
Profondeur de Passe	Jusqu'à 0,8 mm
Dimensions de la Table (LxP)	590 x 555 mm
Dimensions de chaque Rallonge (LxP)	580 x 245 mm
Vitesse de rotation variable	De 0 à 1800 tr/min
Dimensions du cylindre	Ø 132 x 565 mm
Dimensions de la Bande	3280 x 78 mm
Largeur de Ponçage Maxi	560 mm
Hauteur de Ponçage Mini / Maxi	5 mm / 80 mm
Puissance Moteur Convoyeur	80 W
Vitesse d'Avance Variable	De 0 à 3,5 m/min
Sortie d'Aspiration	Ø 100 mm
Pression Acoustique LpA	87 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96 dB(A) à vide
	3661589121936

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSITE
PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES