


VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE 250 MM



- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Vlakschaafbank in gietstaal met geluidwerende lippen, aanpasbaar voor een totale lengte van 1080 mm.
- Geleider in geprofileerd aluminium op een glijvlak zwaluwstaart in stijf gietstaal en breed bemeten, helt tot 45°.
- Positie-indicator voor de schaafhoogte. Automatische ontkoppelbare aanvoer.
- Optie pengatboormachine, boorkop van 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linksdraaiend.



Schaafbank
gemonteerd op 2
blokken



Vlinder opening



Kettingaandrijving,
motoraandrijving
met dubbele riem

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	RAD250
Conditionnement	1
Colisage	1150 x 530 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	148 kg
Poids brut	176 kg
Encombrement machine montee	1080 x 550 x 1010 mm
Reference pour pieces detachees	210100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 75 mm
Nombre de fers	3
Dimensions des fers	250 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 32 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	250 mm
Dimensions des tables	1080 x 255 mm
Dimensions du guide	720 x 130 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Largeur de rabotage	250 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 180 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	250 x 600 mm
	3700501700306


ACCESSOIRES

210101



Transportkit

270110



Optie
pengatboormachine

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES