

VLAKSCHAAFMACHINE - SCHAAFMACHINE 260 MM




- Licht en stevig onderstel in gietaluminium.
- Schaafbanken in gietstaal met geluidwerende lippen, met een totale lengte van 1035 mm.
- Geleider in geprofileerd aluminium, helt tot 45°, stijf en breed bemeten.
- Afneembare spanenopvang bij het schaven en gladsch.
- Afneembare spanenopvangbak voor gebruik bij het schaven en gladschaven, met een afzuigat van Ø 100 mm.



Schaafbank in gietstaal op 4 schroefvijzels



Aandrijvingsrollen voor de aanvoer van het stuk hout



Veiligheidscontactsl uiter



RÉF	RAD260
Conditionnement	1
Colisage	710 x 570 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	65 kg
Poids brut	72 kg
Encombrement machine montee	1100 x 600 x 950 mm
Reference pour pieces detachees	210000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 63 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	260 x 18,6 x 1 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	260 mm
Dimensions des tables	1035 x 280 mm
Dimensions du guide	610 x 110 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	850 mm
Largeur de rabotage	255 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 160 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Dimensions de la table Rabotage	260 x 400 mm
	3700501700290

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSITE
PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**210001**

Transportkit

210002Omkeerbaar stalen
mes 260 x 18,6 x 1
mm