

WIPZAAGMACHINE MET PEDAAL 400 MM

- Stijf en stevig gietstalen onderstel.
- Elektronische snelheidsregelaar.
- Wendbare flexibele blazer en afzuigpat Ø 35 onder de bank.
- Opbergbehuizing.
- Hendel voor het snel regelen van de spanning van het zaagblad.
- Beschermend omhulsel en houtpersbalk.



Tafel, kan tot 45° hellen



Slang met Ø 3 mm boorkop voor micro gereedschap



Aan/uitbesturing met pedaal

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	SAC407
Conditionnement	1
Colisage	660 x 325 x 400 mm
Garantie	24
Poids net	11,7 kg
Poids brut	13,5 kg
Encombrement machine montee	640 x 335 x 390 mm
Reference pour pieces detachees	130300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	90 W (à charbon) - S1
Mise en marche	Interrupteur et commande à pédale
Vitesse de coupe	550 à 1600 cps/min
Dimensions de la lame	127 mm
Dimensions de la table de travail	254 x 414 mm
Inclinaison de la table	45° à gauche
Col de cygne	400 mm
Hauteur de coupe maximale	52 mm
Hauteur de coupe à 45°	20 mm
Longueur du flexible	1050 mm
Vitesse de rotation 2 (variable)	1650 4800 tr/min (flexible)
Pince de serrage	Ø 3,2 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Puissance lampe(s)	LED : 1 W
Batterie	2 piles alcalines R3 AAA (non fournies)
	3700501708784

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES