

LINTZAAG MET SLEDEVOET 355 MM

- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Stabiel stalen onderstel.
- Grote ondersteunende bankconstructie in gietaluminium.
- Geleider voor het bovenste en onderste blad met 3 rollen.
- Regeling spanning van het zaagblad.
- Reinigingsborstel op onderste vliegwiel voor een goede hechting van het zaagblad.
- 2 zaagsnelheden door de stand van de riem te veranderen afhankelijk van het materiaal (hout/staal) dat gesneden moet worden.
- Snijgeleider in de lengte met schaalverdeling aan weerskanten van het zaagblad.
- Instelbare verstekgeleider van - 60° tot + 60°, kan aan de rechterof linkerkant van het zaagblad worden geplaatst.
- Veiligheidscontact op elke deur.




Uitgebalanceerde vliegwielen in gietstaal



2 zaagsnelheden, voor hout en non-ferro metalen



RÉF	SRU355
Conditionnement	1
Colisage	1155 x 380 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	84 kg
Poids brut	91 kg
Encombrement machine montee	870 x 750 x 1700 mm
Reference pour pieces detachees	110200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Col de cygne	345 mm
Hauteur de coupe maximale	205 mm
Dimensions de la lame	2490 x 6 - 20 mm
Dimensions de la table Scie	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	1020 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	440 - 900 m/min
Nombre de vitesses	2
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501700160

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**110201****Transportkit**