


LINTZAAG MET SLEDEVOET 355 M



- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Grote ondersteunende bankconstructie in gietaluminium.
- Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen.
- Geleider bovenste zaagblad gemonteerd op tandstang en in de hoogte verstelbaar.
- Hendel voor het snel ontspannen van het zaagblad.
- Reinigingsborstel op onderste vliegwiel voor een goede hechting van het zaagblad.
- 2 zaagsnelheden door de stand van de riem te veranderen afhankelijk van het materiaal (hout/staal) dat gesneden moet worden.
- Snijgeleider in de lengte met schaalverdeling aan de linkerkant van het zaagblad.
- Instelbare verstekgeleider van - 60° tot + 60°, kan aan de rechterof linkerkant van het zaagblad worden geplaatst.
- Veiligheidscontact op elke deur.



Uitgebalanceerde vliegwielen in gietstaal



Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen



Tafel, kan tot 45° hellen

RÉF	SRU356
Conditionnement	1
Colisage	1300 x 460 x 590 mm
Garantie	24
Poids net	100 kg
Poids brut	110 kg
Encombrement machine montee	850 x 770 x 1800 mm
Reference pour pieces detachees	110600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1450 W - S1
Col de cygne	345 mm
Hauteur de coupe maximale	235 mm
Dimensions de la lame	2630 x 6 - 20 mm
Dimensions de la table Scie	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	1040 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	440 - 900 m/min
Nombre de vitesses	2
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
	3700501703383

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES