


EENFASIGE LINTZAAG 470 MM



- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Dubbele ondersteunende constructie van de tafel met tandstang.
- Geleider bovenste zaagblad gemonteerd op tandstang en in de hoogte regelbaar.
- Regeling van de spanning van het zaagblad met van buiten afleesbare schaalverdeli.
- Hendel voor het snel ontspannen van het zaagblad.
- Reinigingsborstel op onderste vliegwiel voor een goede hechting van het zaagblad.
- 2 zaagsnelheden door de stand van de riem te veranderen afhankelijk van de stukken (hout/staal) die gesneden moeten worden.
- Snijgeleider in de lengte met afleesloep voor de schaalverdeling en handgreep voor snel vastzetten, schaalverdeling aan weerskanten van het zaagblad.
- Instelbare verstekgeleider van - 60° tot + 60°, kan aan de rechterof linkerkant van het zaagblad worden geplaatst.
- Veiligheidscontact op elke deur.
- Hefhaak voor het uitladen en verplaatsen van de machine



Uitgebalanceerde vliegwielen in gietstaal



Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen



Tafel, kan tot 45° hellen

RÉF	SRU470
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700177

RÉF	SRU470T
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700184

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**110310**

Transportkit

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUXPLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES