


HOUTDRAAIBANK 850 MM

- Sledevoet in stabiel en stijf staal.
- Bank met uitbreiding achter de kop.
- Snelheid kan automatisch en in trappen worden veranderd.
- Kop met metalen camber, instelbaar o.
- Kop van gietstaal met metalen camber, instelbaar op 90° om grote stukken buiten de bank te bewerken en op 180° om een comfortabelere draaipositie te verkrijgen door de gereedschapsdrager te gebruiken op het verlengstuk van de bank.
- Gereedschapsdrager van 300 mm van gietstaal, in alle richtingen draaibaar dankzij de scharnierarm van gietijzer.



Motor met riem



Aanpassing van de punten cm2 en meenemerstift met schroefdraad m33 x 3,5 mm



10 variabele snelheden van 500 tot 2000 rpm

RÉF	TAB085
Conditionnement	1
Colisage	1380 x 330 x 370 mm
Garantie	24
Poids net	75 kg
Poids brut	79 kg
Encombrement machine montee	1520 x 480 x 1130 mm
Reference pour pieces detachees	150000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	850 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700207

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

BAS100



Regelbaar gat voor afzuiging op voet

COP085



Kopieersysteem
houtdraaibank 850
mm

150000.LUN



Spandoorn draaiwerk

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES