


## HOUTDRAAIBANK 1100 MM

- Sledevoet in stabiel en esthetisch gietstaal.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Snelheid kan automatisch en in trappen worden veranderd.
- Beweegbare gereedschapssteun van 300 mm, kan in alle standen gedr.
- Op 10 mm geperforeerde vaste en mobiele kop om gereedschap te verwijderen (drevel meegeleverd) en ruimte te creëren voor een boor of een bergboor.



Rotatie van de kop  
jusqu'à 180°



Meenemerstift met  
schroefdraad m33 x  
3,5 mm



Vaste en mobiele  
meetbek geboord op  
10 mm

RÉF	TAB110
Conditionnement	1
Colisage	1620 x 450 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	130 kg
Poids brut	140 kg
Encombrement machine montée	1700 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1100 W - S1
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700214

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES****BAS100**

Regelbaar gat voor  
afzuiging op voet

**COP110**

Kopieersysteem  
houtdraaibank 1100  
mm

**150100.LUN**

Spandoorn draaiwerk

**BOIS MASSIF****PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS****MÉTAL****CARRELAGE****BÉTON  
MAÇONNERIE****PIERRE TUILE****MULTI  
MATÉRIAUX****PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES****ASPHALTE****ACCESSOIRES**