


ELEKTRONISCHE HOUDRAAIBANK 1200 MM

- Sledevoet in stabiel en esthetisch gietstaal.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Elektronische toerenregelaar met digitale aflezing van de rotatiesnelheid, variabel naargelang de stand v.
- Lage snelheid van 0 tot 1200 rpm of hoge snelheid van 1200 tot 3200 rpm.
- Gereedschapsdrager van gietstaal, kan in alle richtingen draaien dankzij de scharnierarm van gietijzer.
- Plaatsing op de bank door excentrische aanspanning.
- De koppen zijn van gietstaal en geperforeerd om gereedschap te verwijderen (drevsel meegeleverd) en ruimte te creëren voor een boor of een bergboor.



Toerenregelaar
électronique



Meenemerstift met
schroefdraad m33 x
3,5 mm



Verlengstuk en
externe steun voor
gereedschap

RÉF	TAB120
Conditionnement	1
Colisage	1720 x 550 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	190 kg
Poids brut	234 kg
Encombrement machine montee	1900 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Hauteur du banc	900 mm
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 0 à 1200 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 1200 à 3200 tr/min
Diviseur	12 positions
Distance entre pointes	1200 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 450 mm
Diamètre au-dessus de la rallonge	Ø 750 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501704816

BOIS MASSIF
**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS**
MÉTAL
CARRELAGE
**BÉTON
MAÇONNERIE**
PIERRE TUILE
**MULTI
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES**
ASPHALTE
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**BAS100**

Regelbaar gat voor
afzuiging op voet

150200.LUN

Spandoorn draaiwerk

BOIS MASSIF**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS****MÉTAL****CARRELAGE****BÉTON
MAÇONNERIE****PIERRE TUILE****MULTI
MATÉRIAUX****PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES****ASPHALTE****ACCESSOIRES**