

PINCE DE SERRAGE ER 32 - Ø MINI 2 MM - Ø MAXI 20 MM



EXPERT

- Pince de serrage pour mandrins de défonceuse C.N.C.
- Ces pinces sont en acier traité, rectifiées, elles doivent être mises en place avec la plus grande attention.
- La tolérance de serrage est de 0,5 mm inférieure au \varnothing et 0,7 mm pour les \varnothing (d) de 18 et 20 mm.
- Cotes intermédiaires à celles mentionnées : sur demande et dans un délai de 10 jours.

KENMERKEN:

REF				
890.032.003	1	33 / 3	40	3510785412495
890.032.004	1	33 / 4	40	3510785412501
890.032.005	1	33 / 5	40	3510785412518
890.032.006	1	33 / 6	40	3510785412525
890.032.008	1	33 / 8	40	3510785412549
890.032.010	1	33 / 10	40	3510785412563
890.032.012	1	33 / 12	40	3510785412570

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSITE
PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK





STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

REF				
890.032.014	1	33 / 14	40	3510785412594
890.032.016	1	33 / 16	40	3510785412617
890.032.018	1	33 / 18	40	3510785412624
890.032.020	1	33 / 20	40	3510785412648

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSITE
PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES