

PINCE DE SERRAGE ER 40 - Ø MINI 3 MM - Ø MAXI 25 MM







EXPERT

- Pince de serrage pour mandrins de défonceuse C.N.C.
- Ces pinces sont en acier traité, rectifiées, elles doivent être mises en place avec la plus grande attention.
- La tolérance de serrage est de 0,7 mm inférieure au ø.
- Cotes intermédiaires à celles mentionnées : sur demande et dans un délai de 10 jours.

KENMERKEN:

| REF | | | | |
|-------------|---|---------|----|-------------------|
| 890.040.006 | 1 | 41 / 6 | 46 | 3510785 412686 |
| 890.040.008 | 1 | 41 / 8 | 46 | 3510785 412693 |
| 890.040.010 | 1 | 41 / 10 | 46 | 3510785 412716 |
| 890.040.012 | 1 | 41 / 12 | 46 | 3510785 412730 |
| 890.040.014 | 1 | 41 / 14 | 46 | 3510785 412747 |
| 890.040.016 | 1 | 41 / 16 | 46 | 3510785 412754 |
| 890.040.018 | 1 | 41 / 18 | 46 | 3510785 412761 |

| REF |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
| 890.040.020 | 1 | 41 / 20 | 46 | 3510785 412778 |
| 890.040.025 | 1 | 41 / 25 | 46 | 3510785 412785 |

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSITE
PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES