

## PLAQUE VIBRANTE THERMIQUE 15 KN - 196 CM<sup>3</sup>

- Machine destinée aux travaux de compactage de matériaux bitumeux ou granulaires : terrassement, tranchées, pavages et revêtements d'allées.
- Plaque vibrante à moteur thermique 4 temps de 196 cm<sup>3</sup>.
- Profondeur de compactage jusqu'à 300 mm, assurant ainsi des fondations stables et solides.
- Vitesse de déplacement de 23 m/min et taux de couverture de 607 m<sup>2</sup>/h, réduisant le temps de travail et les efforts sur les chantiers.
- Moteur équipé d'un système de protection contre les dommages causés par un manque d'huile dans le carter. Lorsque le niveau d'huile moteur est inférieur au minimum de sécurité, le système de protection arrête automatiquement le moteur ou l'empêche de démarrer.
- Moteur livré sans huile, ni carburant. Utilisation en extérieur uniquement.

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON  
METSSELWERK

STEEN TEGEL


MULTI  
MATERIALENGIPS & AMP;  
ZACHTE  
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	FEPC15
Conditionnement	1
Colisage	640 x 480 x 670 mm
Garantie	24
Poids net	85 kg
Poids brut	89 kg
Encombrement machine montee	mm
Reference pour pieces detachees	FEPC15 (+N° / vue éclatée)
Type de moteur	Essence, 4 temps refroidi par air
Moteur	Loncin G200F
Cylindré / Puissance moteur	196 cm <sup>3</sup> / 4100 W
Vitesse de rotation à vide	3600 tr/min
Dimensions de la plaque	550 x 440 mm
Fréquence de vibrations	4200 v/min
Puissance de compactage Maxi	15 kN
Profondeur de compactage Maxi	300 mm
Vitesse de déplacement	23 m/min
Efficacité	607 m <sup>2</sup> /h
Carburateur	A membrane
Démarrage	Au lanceur
Capacité du réservoir de carburant	3,6 L
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité du réservoir d'huile	0,6 L
Type d'huile	SAE 10W30 (non fournie)
Niveau de puissance sonore garanti	dB(A)
	6976432419540

**MASSIEF HOUT**
**HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN**
**METAAL**
**TEGEL**
**BETON  
METSSELWERK**
**STEEN TEGEL**
**MULTI  
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE  
MATERIALEN**
**ASFALT**
**ACCESSOIRES**

RÉF	FETR15-RUB
Conditionnement	1
	3661589134714