

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE 225 MM

- Motor op de schuurkop met rechtstreekse overbrenging.
- Geleidelijke start met elektronische toerenregelaar en vergrendeling voor continu werk.
- Arm opplooibaar zonder gereedschap voor transport en opslag.
- Beweegbare kop met een LED van 10 W voor efficiënte.
- Schuurschijf bevestigd met klittenband, rechtstreeks op het plateau.
- Handgreep vooraan en hoofdhandgreep met Soft Grip -coating, telescopische arm om de grip van de achterhandgreep aan te passen aan uw werkpositie. Flexibele zuigslang (4 m) met clips, uitgerust met een vrij draaiende adapter voor het aansluiten van onze stofzuigers ASP255 en LOASP306.
- Start door middel van een trekker met vergrendelingsknop voor continu gebruik.



Led verlichting op schuurkop



Beweegbare kop



Livré avec une mallette de rangement

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSITE
PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK


STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	LOPOG226
Conditionnement	1
Colisage	735 x 345 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	4,7 kg
Poids brut	10,9 kg
Reference pour pieces detachees	600600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W
Longueur du bras	De 1200 à 1800 mm
Vitesse de rotation	De 800 à 1700 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 38 mm
Fixation d'outil	Auto-agrippante
Pression Acoustique LpA	88 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	99 dB(A)
Vibration main-bras	3,71 m/s ²
Classe de protection électrique	II
	3661589084637

ACCESSOIRES
600600.003


Schaurplateau
klittenband Ø 215
mm

ABR008


Vacuümadapter Ø
58-42 mm vrij
draaibaar

MASSIEF HOUT
HOUTCOMPOSITE PLATEN
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES