


HOUTLINTZAAG 660 MM

- Let op : alleen voor gebruik buitenshuis.
- Compacte mobiele zagerij ontworpen voor houthakkers, timmerlieden en particulieren.
- Ideaal voor de vervaardiging van platen, planken en balken.
- Autonome werking dankzij zijn LONCIN-motor van 15 pk (motorolie niet inbegrepen).
- Machine geleverd met een railverlenging van 1,95 m voor een totale snijlengte van 3,6 m. Extra verlengstukken voor verschillende snijlengtes zijn als optie verkrijgbaar.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- ATTENTION ! Moteur livré sans huile ni carburant.



Noodstopknop



Guide de lame avec buse pour liquide de refroidissement




Systeem voor het bijhouden van houtblokken



Griffe de maintien à serrage excentrique

RÉF	SAG660
Conditionnement	1
Colisage	2180 x 640 x 880 mm
Garantie	24
Poids net	340 kg
Poids brut	382 kg
Encombrement machine montee	1900 x 4180 x 1730 mm
Reference pour pieces detachees	300900 (+ N°/ vue éclatée)
Type de moteur Essence	4 temps refroidi par air
Moteur	LONCIN G420F
Cylindrée / Puissance moteur	420 cm ³ / 15 CV
Capacité du réservoir carburant	6,5 L
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité du réservoir huile	1,1 L
Type d'huile	SAE 10W30 (non fournie)
Mise en marche	Manuelle, au lanceur
Vitesse de rotation	4000 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 550 mm
Dimensions de la lame	3658 x 32 x 1,1 mm
Diamètre des volants	Ø 475 mm
Vitesse de coupe	20 m/s
Largeur de coupe	520 mm
Profondeur de coupe	170 mm
Diamètre de tronc maximal	Ø 660 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	1050 mm / 3100 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
	3661589117397

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**300901****Railverlenging
1950 mm****300802****Tourne bille****MASSIEF HOUT****HOUTCOMPOSIE
T PLATEN****METAAL****TEGEL****BETON
METSSELWERK****STEEN TEGEL****MULTI
MATERIALEN****GIPS & ZACHTE
MATERIALEN****ASFALT****ACCESSOIRES**