



MÁQUINAS PARA MADERA

ASPIRADOR • 165 L

ASP165T



Ficha del producto



Características

- Elevado caudal de aire, alta capacidad de recogida.
- Unidad de ventilación reversible para poder adaptarse fácilmente a la configuración de las máquinas y del taller.
- Montaje sencillo y rápido.
- Hélice y ventilador de acero mecanosoldado.
- Base mecanosoldada montada sobre 4 ruedecillas.
- La máquina se suministra con 1 bolsa de filtración de fieltro, 1 bolsa de recogida de plástico, 2 flejes, 2 tapones obturadores, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de tubo, 4 ruedecillas de desplazamiento y un manual de instrucciones.



Bolsa de filtración de fieltro



Correa de fleje + sujeción de la bolsa



Hélice de acero



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Volumen	985 x 560 x 2220 mm
Velocidad de rotación	2800 rpm
Diámetro de la hélice	Ø 300 mm
Diámetro de entrada del ventilador	Ø 150 mm
Cantidad y diámetro del ventilador	Ø 3 x 100 mm
Longitud del flexible	2 m
Caudal de aire	2900 m ³ /h
Dimensiones de la bolsa de recuperación de plástico	Ø 500 x 1250 mm

Capacidad de recuperación	165 L
Dimensiones de la bolsa de filtración de fieltro	Ø 500 x 1100 mm
Clase de polvo / zona	5 µ
Presión acústica LpA	83,4 dB(A) en vacío
Potencia acústica LwA	98,17 dB(A) en vacío
Peso neto	45 kg
Referencia para piezas	091400 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589102577
Embalaje	1050 x 610 x 520 mm
Peso bruto	48 kg

