

ASPIRADOR DE VIRUTAS • 300 L

ASP302T



Ficha del producto



Características

- Se puede conectar a una o varias máquinas para madera para aspirar las virutas, el serrín y el polvo.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colectores, columna y base mecosoldada.
- La máquina se suministra con 2 bolsas de filtración de fieltro, 2 bolsas de recuperación de plástico, 2 tapones obturadores, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de apriete, 4 correas de fleje, 2 asas, 4 ruedecillas de desplazamiento, llaves y manual de instrucciones.



Bolsa de filtración de fieltro



Correa de fleje + sujeción de la bolsa



Hélice de acero



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Volumen	1500 x 730 x 1940 mm
Velocidad de rotación	2950 rpm
Diámetro de la hélice	Ø 305 mm
Diámetro de entrada del ventilador	Ø 150 mm
Cantidad y diámetro del ventilador	Ø 3 x 100 mm
Longitud del flexible	2 m
Velocidad del aire	45 m/s
Caudal de aire	2864 m ³ /h
Dimensiones de la bolsa de recuperación de plástico	Ø 500 x 1250 mm

Dimensiones de la bolsa de recuperación de algodón	Ø 500 x 1000 mm
Capacidad de recuperación	150 L x 2
Dimensiones de la bolsa de filtración de fieltro	Ø 500 x 850 mm
Clase de polvo / zona	5 µ
Peso neto	47 kg
Referencia para piezas	091100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589072542
Embalaje	1170 x 560 x 570 mm
Peso bruto	52 kg