




MÁQUINAS PARA MADERA

COMBINADO 5 FUNCIONES • 250 MM

COM250




Ficha del producto



Hoja Ø 250 mm
e incisor Ø 80 mm



Árbol para regruesar
de Ø 75 mm
con 3 cuchillas
250 x 30 x 3 mm



Carro junto a la hoja de
1200 mm



Tupí con 3 velocidades
de rotación

Características

- Incisor Ø 80 mm de delineado de paneles para los trabajos de acabado más nítidos.
- Incisor cónico adaptable.
- Rigidez garantizada por la guía de enderezado reforzada.
- Mesas de acero fundido para una buena estabilidad.
- Armazón mecosoldado con refuerzo de acero fundido.
- 2 bloques disociables para los espacios pequeños (sierra = 620 mm y RAD = 500 mm).
- La máquina se suministra con 1 hoja de carburo de Ø 250 mm y 24 dientes, 1 incisor de Ø 80 mm y 8 dientes, 3 cuchillas de corte, prensores, tope de delineado, carro lateral con regla graduada, anillos de relleno y de ajuste, anillos reductores de luz, 1 rodillo pulidor (120 mm, grano 100), 1 guía con barras, 1 guía para el trabajo del árbol, regla de ranuración, fijación oscilante de alimentador, llaves y manual de instrucciones.



Consulte nuestras 8000 referencias
y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Volumen	1200 x 940 x 970 mm
Altura de trabajo	850 mm
Potencia del motor (230 V - 50 Hz) Sierra	3000 W S1
Velocidad de rotación hoja - incisor	4050 rpm - 6300 rpm
Diámetro y eje de la hoja	Ø 250 x 30 mm
Diámetro y eje del incisor	Ø 80 x 20 mm
Inclinación de la hoja	45° a derecha
Altura de corta	60 mm
Altura de corte a 45°	42 mm
Dimensión de la mesa Sierra	1115 x 600 mm
Dimensiones del carro de corte	1200 x 240 mm
Recorrido de delineado contra la regla	1030 mm
Mesa de torneado	600 x 420 mm
Potencia del motor (230 V - 50 Hz) Tupí	3000 W S1
Velocidades de rotación Tupí	3500 - 5500 - 7000 rpm
Diámetro del árbol Tupí	Ø 30 mm
Roscado del árbol	M14
Altura del árbol	90 mm
Diámetro de la herramienta en el pozo / tapa	140 / 200 mm
Potencia del motor (230 V - 50 Hz) Cepilladora/Regruesadora	2000 W S1
Vitesses de rotation Cepilladora/Regruesadora	4000 rpm
Diámetro del árbol Cepilladora/Regruesadora	Ø 75 mm
Dimensiones de las cuchillas	250 x 30 x 3 mm
Cantidad de cuchillas	3
Ancho de regruesado	250 mm
Profundidad de paso Regruesadora	De 0 a 5 mm
Dimensiones de las mesas	1090 x 255 mm
Dimensiones de la guía	720 x 130 mm
Inclinación de la guía	De 90° a 135°
Ancho de cepillado	245 mm
Altura de cepillado	Hasta 180 mm
Profundidad de paso Cepilladora	Hasta 2,5 mm
Velocidad de avance	4,8 m/min
Dimensión de la mesa Cepilladora	600 x 250 mm
Capacidad de apriete del mandril	0 a 16 mm (Wescott)
Dimensión de la mesa Mortajadora/Taladradora	368 x 160 mm
Altura de mortajado	140 mm
Recorrido de mortajado (lateral/longitudinal)	85 x 80 mm
Salida de aspiración	3 x Ø 100 mm
Peso neto	400 kg
Referencia para piezas	270100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501705608
Embalaje	1300 x 1130 x 1010 mm
Peso bruto	464 kg