

REGRUESADORA - CEPILLADORA • 210 MM

LODRA210


1500 W 27,1 kg

Ficha del producto



Características

- Máquina transportable, ideal para obras y trabajos in situ (carpinteros, instaladores, ebanistas...).
- Sistema de aspiración integrado con bolsa de recogida de virutas.
- Cajón para guardar accesorios.
- Mesas de enderezado rectificadas de aluminio fundido, con bordes antirruído.
- Mesa de cepillado de acero galvanizado.
- Guía de enderezado de perfil de aluminio, con inclinación de hasta 45°.
- La máquina incluye una bolsa de recogida de virutas y polvo, 2 cuchillas de acero, un tubo flexible de 0,75 m, 3 abrazaderas de tubo, un empujador, una correa de repuesto, unas llaves de servicio y un manual de instrucciones.



Guía de perfiles de aluminio inclinable a 45°



Sistema de aspiración integrado (con bolsa de recogida de virutas)



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W (de carbón) - S1
Velocidad de rotación	8500 rpm
Diámetro del árbol Cepilladora/ Regruesadora	Ø 50 mm
Cantidad de cuchillas	2
Dimensiones de las cuchillas	210 x 22 x 1,8 mm (1 corte)
Salida de aspiración	Ø 60 mm
Ancho de regruesado	210 mm
Dimensiones de las mesas	730 x 210 mm
Dimensiones de la guía	530 x 102 mm
Inclinación de la guía	De 90° a 135°
Profundidad de paso Regruesadora	De 0 a 2 mm

Altura de trabajo	En un banco de trabajo
Ancho de cepillado	210 mm
Altura de cepillado	De 6 a 210 mm
Dimensión de la mesa Cepilladora	285 x 204 mm
Profundidad de paso Cepilladora	Hasta 2 mm
Presión acústica LpA	95,5 dB(A) en vacío
Potencia acústica LwA	108,5 dB(A) en vacío
Peso neto	27,1 kg
Referencia para piezas	210700 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589102553
Embalaje	820 x 530 x 535 mm
Peso bruto	31,1 kg