

## REGRUESADORA - CEPILLADORA • 260 MM

### LODRA260


1500 W 33,5 kg

Ficha del producto



### Características

- Transportable, ideal para las obras.
- Base perforada para fijarla sobre el pedestal suministrado o sobre un banco de trabajo.
- 4 topes de goma para absorber las vibraciones.
- Mesas de regresado de aluminio fundido perfectamente rectificadas con bordes antirruído.
- Guía de regresado de perfil de aluminio con inclinación de 45°.
- Avance automático mediante 2 rodillos de alimentación en modo cepillado con peine antirretorno.
- Colector de virutas extraíble que acciona los contactores de seguridad en los dos modos de trabajo.
- La máquina se suministra con pedestal, guía inclinable, 2 cuchillas de acero HSS 18 %, ajustador de las cuchillas, pulsadores, llaves y manual de instrucciones.



Guía de perfil de aluminio con inclinación de 45°



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

## Datos técnicos

<b>GARANTÍA</b>	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W (de carbón) - S1
<b>Volumen</b>	960 x 515 x 1100 mm
Velocidad de rotación	9000 rpm
<b>Diámetro del árbol Cepilladora/ Regresadora</b>	Ø 50 mm
Cantidad de cuchillas	2
Dimensiones de las cuchillas	260 x 16,5 x 1,5 mm (1 corte)
Diámetro de los rodillos de alimentación	25 mm
Salida de aspiración	Ø 100 mm
Ancho de regresado	260 mm
Dimensiones de las mesas	920 x 265 mm
Dimensiones de la guía	635 x 125 mm
Inclinación de la guía	De 90° a 135°

<b>Profundidad de paso Regresadora</b>	De 0 a 2 mm
<b>Altura de trabajo</b>	970 mm (en la base)
<b>Ancho de cepillado</b>	255 mm
<b>Altura de cepillado</b>	De 5 a 120 mm
<b>Longitud máx. de cepillado</b>	1000 mm
<b>Profundidad de paso Cepilladora</b>	Hasta 3 mm
<b>Velocidad de avance</b>	6 m/min
<b>Dimensión de la mesa Cepilladora</b>	270 x 303 mm
<b>Peso neto</b>	33,5 kg
<b>Referencia para piezas</b>	210600 (+ N°/ despiece)
<b>Código de barras</b>	3700501707817
<b>Embalaje</b>	1020 x 510 x 440 mm
<b>Peso bruto</b>	39 kg