

FRESADORA ESTACIONARIA • 40 MM

LOTDE040


1500 W 30 kg

Ficha del producto



Características

- Máquina transportable, ideal para las obras.
- Máquina de apoyo que combina la facilidad de uso de una fresadora y la comodidad del trabajo de un tupí.
- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Mesa de acero fundido con prolongaciones de chapa mecanosoldada.
- Guía de perfil de aluminio ajustable en profundidad, prensos vertical y horizontal, tapa de protección transparente y salida de aspiración Ø 100 mm.
- Guía de inglete ajustable a $\pm 60^\circ$.
- Altura de fresado ajustable.
- Variador de velocidades electrónico.
- La máquina se suministra con protectores, 5 pinzas de apriete, guía de inglete, anillos de relleno, 2 prolongaciones de mesa mecanosoldadas, llaves y manual de instrucciones.



Mesa de acero fundido



5 pinzas de apriete (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W (de carbón) - S1
Volumen	1030 x 670 x 550 mm
Nº de velocidades	6
Velocidad de rotación	11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 - 24000 rpm
Dimensiones mesa	610 / 1030 x 360 mm
Fijación del soporte	Pinzas Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diámetro de la herramienta en el pozo / tapa	80 mm

Herramienta adaptable	Fresa Ø 55 mm máx.
Recorrido del árbol	40 mm
Altura de trabajo	315 mm
Dimensiones de la guía	700 x 75 mm
Salida de aspiración	Ø 100 mm
Peso neto	30 kg
Referencia para piezas	250500 (+ Nº/ despiece)
Código de barras	3700501707824
Embalaje	660 x 520 x 380 mm
Peso bruto	32 kg