

COMBINADO LIJADOR CON PEDESTAL • 250 MM

PON250

800 W

54 kg

Ficha del producto



Características

- Armazón de acero fundido rígido y robusto, topes de goma.
- Recuperador de serrín con salida de aspiración común al disco.
- Tope de apoyo en el extremo de la mesa útil también para el trabajo en vertical.
- Palanca de afloje rápido de la banda.
- Ruedecilla de centrado de la banda situada detrás.
- La máquina se suministra con pedestal, guía de inglete, 1 disco autoadhesivo, 1 banda, llaves y manual de instrucciones.



Guía de inglete



Banda orientable de 0° a 90°



Mesa de acero fundido con inclinación de 45°



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	800 W - S1
Volumen	630 x 540 x 470 mm
Dimensiones mesa	355 x 200 mm
Inclinación de la mesa	45° hacia abajo
Guía de inglete	± 60°
Salida de aspiración	Ø 62 mm
Diámetro de lijado	Ø 250 mm
Fijación del soporte	Autocolante / Adhesiva
Velocidad de rotación	1400 rpm

Dimensiones de la banda	1219 x 150 mm
Velocidad de la banda	517 m/min
Inclinación de la banda	0° y 90°
Longitud de la mesa de apoyo	500 mm
Peso neto	54 kg
Referencia para piezas	190100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501700276
Embalaje : Máquina	720 x 410 x 440 mm
Embalaje : Base	770 x 80 x 150 mm
Peso bruto	56 kg