

ASPIRATRUCIOLI • 300 L

ASP302

2200 W 47 kg

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Dispositivo adatto a raccordo con una o più macchine per legno per aspirare trucioli, segatura e polvere di legno.
- Base saldata montata su 4 rotelle multidirezionali.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Ventola, collettori e una colonna saldata.
- La macchina è fornita completa di 2 sacchetti filtranti in feltro, 2 sacchetti di recupero in plastica, 2 otturatori, flessibile 2 m, 2 fascette, 4 cinghie a nastro, 2 maniglie, 4 rotelle, chiavi e manuale d'uso.



Sacchetto filtrante in feltro



Cinghia a nastro + attacco sacchetto



Elica in acciaio

Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web



Dati tecnici

GARANZIA	2	Dimensioni del sacchetto di recupero in plastica	Ø 500 x 1250 mm
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1	Dimensioni del sacchetto di recupero in cotone	Ø 500 x 1000 mm
Ingombro	1500 x 730 x 1940 mm	Capacità di recupero	150 L x 2
Velocità di rotazione	2950 giri/min	Dimensioni del sacchetto filtrante in feltro	Ø 500 x 850 mm
Diametro elica	Ø 305 mm	Classe polvere / filtrazione	5 µ
Diametro ingresso ventola	Ø 150 mm	Peso netto	47 kg
Numero e diametro connessioni	Ø 3 x 100 mm	Rif. ricambi	091000 (+ N°/ vista esplosa)
Lunghezza flessibile	2 m	Gencod	3661589071682
Velocità aria	45 m/s	Spedizione	1170 x 560 x 570 mm
Portata aria	2864 m ³ /h	Peso lordo	52 kg