

ASPIRADOR INDUSTRIAL « INOX » PARA AGUA Y POLVO • 30 L

ASP305

1200 W 15,8 kg

Ficha del producto



Características

- Desconexión de seguridad (flotador) del nivel de agua.
- Filtro de cesta de tejido de poliéster de 1800 cm².
- Depósito de acero inoxidable ligero y resistente.
- Carro de transporte.
- La máquina se suministra con 1 tubo flexible de aspiración de 2,5 m, tubos S de acero cromado de 50 cm, cepillo redondo, filtro de tejido 1800 cm², Boquilla plana recta, aspirador de polvo 400 mm, aspirador de líquidos 400 mm y manual de instrucciones. Filtro de clase L de serie.



Filtro permanente de poliéster



Motor con refrigeración por derivación



Depósito de inoxidable de 30 litros de capacidad, ruedas estables y reforzadas



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1200 W
Caudal de aire	53 l/s - 190 m ³ /h
Depresión	200 mBar - 20 kPa
Capacidad de recuperación	30 L
Capacidad útil para líquidos	15 L
Longitud del cable	7,2 m
Material del depósito	Ionx
Volumen	430 x 470 x 810 mm

Presión acústica LpA	75 dB
Clase de protección	I
Diámetro de accesorios	Ø 38 mm interior
Peso neto	15,8 kg
Referencia para piezas	500 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589051479
Embalaje	520 x 470 x 860 mm
Peso bruto	16 kg