

PIALLA FILO E SPESSORE • 210 MM

LODRA210



Scheda prodotto



Caratteristiche

- Macchina trasportabile ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco (carpentieri, posatori, falegnami).
- Sistema di aspirazione integrato con sacco per i trucioli.
- Cassetto per gli accessori.
- Banchi di spianatura rettificati in ghisa di alluminio, con guarnizioni antirumore.
- Banco di piallatura in acciaio zincato.
- Guida di spianatura in profilato di alluminio, inclinabile fino a 45°.
- La macchina è fornita completa di sacchetto di recupero polvere, 2 ferri in acciaio, flessibile 0,75, 3 fascette, punteria, cinghia di ricambio, chiavi di servizio e manuale d'uso.



Guida in profilato di alluminio inclinabile a 45°



Sistema di aspirazione integrato (con sacchetto di recupero)



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	1500 W (spazzole) - S1
Velocità di rotazione	8500 giri/min
Diametro albero Combinata/Piallatrice	Ø 50 mm
Numero di ferri	2
Misure ferri	210 x 22 x 1,8 mm (1 taglio)
Diametro di uscita aspirazione	Ø 60 mm
Larghezza spianatura	210 mm
Misure banchi	730 x 210 mm
Misure guida	530 x 102 mm
Inclinazione guida	Da 90° a 135°
Profondità passata Spianatura	Da 0 a 2 mm

Altezza di lavoro	Su un banco di lavoro
Larghezza piallatura	210 mm
Altezza piallatura	Da 6 a 210 mm
Misure banco Piallatura	285 x 204 mm
Profondità passata Piallatura	Fino a 2 mm
Pressione acustica LpA	95,5 dB(A) a vuoto
Potenza acustica LwA	108,5 dB(A) a vuoto
Peso netto	27,1 kg
Rif. ricambi	210700 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589102553
Spedizione	820 x 530 x 535 mm
Peso lordo	31,1 kg