

LIJADORA DE HORMIGÓN • 180 MM

POB180

1900 W 6,9 kg

Ficha del producto



Características

- Para el lijado, el alisado y el desbarbado en seco de los materiales de construcción (hormigón, piedra natural, granito, mármol y mortero) y para la eliminación de los residuos de pegamento y enlucido.
- Asas ergonómicas para una mayor comodidad de trabajo.
- Arranque progresivo (Soft Start), variador de velocidad electrónico.
- Arranque mediante gatillo con botón de desbloqueo para trabajar de forma continua, con protección para la desconexión para evitar un arranque accidental.
- Parte del cárter extraíble sin herramientas (imantado) para el pulido de las esquinas.
- Sistema de aspiración integrado.
- La máquina incluye un plato diamantado de doble pista de Ø180 mm (1100178), unas llaves de servicio y un manual de instrucciones.



Cepillo de limpieza integrado



Sistema de aspiración



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Volumen	395 x 235 x 295 mm
Velocidad de rotación	500 ~ 3000 rpm
Herramienta adaptable	Soporte Ø 180 x 22,23 mm
Fijación del soporte	Tornillo M8 x 30 mm
Índice de protección	IPX0
Clase de protección	II
Salida de aspiración	Ø 42 mm

Presión acústica LpA	98,2 dB(A) en vacío
Potencia acústica LwA	109,2 dB(A) en vacío
Vibración mano-brazo	4,8 m/s ²
Peso neto	6,920 kg (con soporte diamantado)
Referencia para piezas	600400 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589107442
Embalaje	440 x 235 x 330 mm
Peso bruto	8 kg