

## LIJADORA DE PARED Y TECHO • 225 MM

POG225

550 W 4,7 kg

Ficha del producto



### Características

- Cáster equipado con un cepillo para el polvo con una parte extraíble para los ángulos.
- Motor con arranque progresivo y potente.
- Fijación inmediata del disco sobre la doble cara de velcro.
- Tubo flexible de aspiración (4 m) con bayoneta, equipado con un adaptador de Ø 58 / 35 mm para la conexión a un aspirador.
- Base y protección del tubo flexible de aspiración.
- La máquina se suministra con 1 tubo flexible de aspiración, 5 discos de pulido, 1 funda de transporte, 1 asa de transporte, 1 almohadilla de doble cara, llaves y manual de instrucciones.



Cabezal articulado



Parte extraíble para los ángulos



Fijación del disco sobre almohadilla de doble cara de velcro



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

## Datos técnicos

<b>GARANTÍA</b>	2	<b>Potencia acústica LwA</b>	102 dB(A)
<b>Potencia del motor (230 V - 50 Hz)</b>	550 W	<b>Vibración mano-brazo</b>	3,2 m/s <sup>2</sup>
<b>Longitud del brazo</b>	1540 mm	<b>Clase de protección</b>	II
<b>Velocidad de rotación</b>	650 ~ 1600 rpm	<b>Peso neto</b>	4,7 kg
<b>Diámetro de lijado</b>	Ø 225 mm	<b>Referencia para piezas</b>	225 (+ N°/ despiece)
<b>Salida de aspiración</b>	Ø 35 mm	<b>Código de barras</b>	3661589025166
<b>Fijación del soporte</b>	Velcro	<b>Embalaje</b>	1530 x 278 x 305 mm
<b>Presión acústica LpA</b>	91 dB(A)	<b>Peso bruto</b>	9,8 kg